

NÁVOD NA POUŽITIE TAPIET

Pred použitím zakúpenej tapety treba dbať na nasledovné:

- pred odstránením obalu sa uistite, či všetky balenia pochádzajú z jednej výrobnéj série, majú rovnaké výrobné číslo (Anfertigungs-Nr., Shade-No. napr. 7A)
- Keď to nie je možné – napr. keď sa tapeta dokupuje, v tom prípade, tapety s odlišným výrobným číslom aplikujte na osobitný povrch tak, aby sa dve výrobné čísla nepomiesali.
- Obal odstráňte naraz iba z 3 kotúčov. Reklamáciu je možné uplatniť maximálne na 3 rozbalené kotúče.
- V každom prípade uschovajte etiketu z každej rolky tapety až do ukončenia tapetovania. K prípadnej reklamácie je nutné priložiť všetky etikety so zvyškami reklamovaných tapiet, ako aj doklad potvrdzujúci kúpu tapety.
- V momente keď zaregistrujete chybu na tapete, tapetovanie je potrebné okamžite ukončiť. Na stene môžu byť nalepené najviac 3 chybné pásy tapety. Po zapracovaní 3 tapetových pásov je preto potrebné uskutočniť poslednú kontrolu pred pokračovaním v tapetovaní.

VYSKYTNUTÝ PROBLÉM NÁM OKAMŽITE OZNÁMTE!

- Okrem nákladov na tapetu neposkytujeme náhradu iných nákladov.
- Za chyby zapríčinené neodborným tapetovaním nezodpovedáme.

PRÍPRAVA

- Dôkladná a náročná príprava je nevyhnutnou podmienkou kvalitného tapetovania.
- Z plochy, ktorú chceme tapetovať je nutné odstrániť všetky stopy od maliarskej farby, staré zvyšky tapiet a iné znečistenie.
- Plocha musí byť suchá, čistá, pevná, homogénnej farby a hladká.
- Na plochy s čerstvou omietkou, stierkou alebo na iné absorpčné povrchy (napr. sadrokartón), je potrebné ako základ naniesť zriedené lepidlo aspoň v jednej vrstve.
- Pri lepení papierových tapiet alebo tapiet s papierovou zadnou stranou sa odporúča na stenu najprv nalepiť papierovú podložku (makulatúru). Pri hodvábných tapetách je potrebné, pri penových alebo papierových tapetách sa odporúča použiť makulatúru.

LEPIDLO

- Používajte krabicové práškové lepidlo
- K papierovým tapetám použite lepidlo „Normál“ , k ťažkým tapetám lepidlo „Špeciál“ , k vliesovým tapetám s buničitým vláknom lepidlo „Vlies“.
- Lepidlo pripravte podľa návodu na použitie uvedené na krabici.

LEPENIE PAPIEROVÝCH TAPIET ALEBO TAPIET S PAPIEROVOU ZADNOU STRANOU

1. Označte smer vzoru. Ceruzkou nakreslite šípky na zadnú stranu tapety. Označenie etikety šípkami ↓↑ znamená, že po sebe nasledujúce pásy je potrebné lepiť v striedavom smere.
- Dĺžku jednotlivých tapetových pásov je potrebné prispôbiť k dĺžke steny, ktorú chceme tapetovať, s ohľadom na spájanie vzorov a spodný odpad (1-5 cm).
- Na zadnú stranu nastrihanej tapety rovnomerne naneste lepidlo. Dbajte na dôkladné naniesenie lepidla po okrajových časti tapety. Potom tapetu zložte a počkajte do jej zmäknutia po celej dĺžke. Je dôležité dodržať rovnakú dobu zmäknutia jednotlivých nastrihaných pásov.
- Počas lepenia postupne vyhladte tapetu pomocou mäkkej kefy, v smere od stredu k okrajom.
- Zvyšky lepidla, ktoré sa dostanú na tapetu okamžite odstráňte pomocou vlhkej špongie. Počas doby schnutia tapety sa vyhýbajte vysokým teplotám a prievanu.

LEPENIE (VLIESOVEJ) TAPETY S BUNIČITÝM VLÁKNOM

- Stena musí byť čistá a homogénnej farby. Nepoužívajte papierový základ - makulatúru.
- Stenu natrite na husto vymiešaným lepidlom na vliesové tapety pomocou valčeka teddy v šírke jedného pásu tapety + 20 cm. Suchý tapetový pás umiestnite do tejto hmoty a pomocou kefy vyhladte na povrch steny. Pri ďalšom páse zopakujte tento postup.
















LEPENIE BORDÚRY

Bordúru je možné nalepiť aj dodatočne na papierovú tapetu alebo na namaľovanú stenu. V prípade tapety s u-me-lo-hmotným povrchom je potrebné bordúru lepiť priamo na stenu pomocou špeciálneho lepidla.

Kvalita tapiet zodpovedá predpisom MSZ EN 233.

Dovozca: **DIEGO Kft. H-2372 Dabas. Beton út 26.**

SYMBOLY UVEDENÉ NA ETIKETE TAPIET

	jemne umývateľná
	umývateľná
	môže sa drhnúť
	dobrá stálofarebnosť
	bez spájania vzorov
	priame spájanie vzorov
	spájanie vzorov s posunom
	výška vzoru / posun spájania vzoru v cm
	prevrátené lepenie, po sebe nasledujúce pásy sa lepia v striedavom smere
	za sucha odstrániteľná bez zbytkov
	za sucha odstrániteľná vrchná vrstva tapety
	dvojvrstvá tapeta
	nehorľavá
	RAL (vyhovuje požiadavkám Inštitútu kontroly kvality v Nemecku)
	Tapeta s buničitým vláknom. Stenu natrite lepidlom, tapetu zapracovať za sucha